# ISO 4017, 8676
# DIN 933, 961

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой




| Размеры | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_{ISO/DIN}$ | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 |
| $a_{max.}$ | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 |

| Размеры | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_{ISO/DIN}$ | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| k | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 |
| $a_{max.}$ | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 |

| Размеры | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_{ISO/DIN}$ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | | |
| k | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | | |
| $a_{max.}$ | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | | |

| Размеры | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 15/16 |
| k | 5/32 | 13/64 | 15/64 | 9/32 | 5/16 | 25/64 |

DIN 933 / ISO 4017 Болт с шестигранной головкой и полной резьбой 5.8 M10 x 110
Цинк

| | | | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 1/4 | |
| k | 15/32 | 35/64 | 39/64 | 25/32 | 15/16 | |